Машина паркетно-шлифовальная «Level»

ПАСПОРТ

483311.001 ПС

Содержание

1.Общие сведения об изделии.....4

2.Основные технические данные.....4

3.Описание частей узлов 5

3.1 Станины машин представляют собой металлическую конструкцию, изготовленную из листового металла, толщин 6 мм, 3 мм, 2 мм, изготовленную методом полуавтоматической сварки и токарно-фрезерной обработки. 5

3.2 В состав станины входят: основной корпус, на котором устанавливается корпус подшипников; приводной шкив и вал, на котором закреплен рабочий шлифовальный диск на эластичном демпфере, диск покрыт микропористой резиновой тех пластиной. На станине установлен пылесборный узел, который представляет собой корпус-улитку с находящейся внутри крыльчаткой, при вращении от главного двигателя образует направленный внутрь вакуум, обеспечивающий сбор пыли от шлифовки и выброс разряженного воздуха в фильтровальный мешок для сбора пыли.....5

Электродвигатель обеспечивает вращательное движение рабочего диска и пылесборного узла и основного ведущего шкива, который установлен на валу двигателя.....5

Крыльчатка пылесборника установлена на сквозной посадке того же вала электродвигателя. 5

Передача вращения ременная. функция регулировки оборотов двигателя на модели “Level-Prom” осуществляется преобразователем частоты напряжения от 50 Гц до 5 Гц.....5

3.3 Расходный материал – шлифовальная лента всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240, а также все виды падов (только для Level-Prom).....5

4.Комплектность.....5

6.Гарантийные обязательства.....6

7.Сведения о консервации.....6

Таблица 3.....6

8. Свидетельство об упаковывании.....7

9.Свидетельство о приемке 7

10.Сведения об утилизации.....8

.....8

1ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____.....9

2КОРЕШОК ТАЛОНА.....9

Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС

1 Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия:

Машина паркетно-шлифовальная «Level». Далее по тексту – оборудование.

1.2. Модель:

«Level-Profi»,

«Level-Prom».

1.3. Заводской номер: _____

1.4. Дата изготовления: _____

1.5. Предприятие изготовитель:

Индивидуальный предприниматель Дзема Д.И.

Адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Горького, дом № 25.

Паркетно-шлифовальная машина предназначена для сухого шлифования паркетных, дощатых и фанерных полов в помещениях всех типов (бытовых, промышленных, местах общего пользования).

2. Основные технические данные

2.1. Основные эксплуатационно-технические характеристики оборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	**Норма**	
	Level-Profi	**Level-Prom**
Диаметр рабочего диска, мм	300	400
Скорость вращения диска, об/мин	1500	150-1500
Напряжение, V	220	220
Мощность, Квт	2,2 к Вт, 3000 об/мин	3,0
Вес, кг	47	57
Габаритные размеры, мм	700х320х500	700х420х600
Встроенный пылесос, мощностью, $м^3$/час	1300	1300
Расходный материал	шлифовальная шкурка всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240	шлифовальная шкурка всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240, а также все виды падов
Заявляемая производительность от начального выравнивания до завершающей	8 $м^2$/ час	8 $м^2$/час

2.2. Оборудование соответствует климатическому исполнению У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150–69, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С.

2.3 Используемый электродвигатель соответствует ГОСТ Р 51689-2000 п.п . 4.7.-4.9, 5.4-5.6.

2.4 По требованиям электробезопасности и защите от контакта с токоведущими частями, оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009.

3. Описание частей узлов

3.1 Станины машин представляют собой металлическую конструкцию, изготовленную из листового металла, толщин 6 мм, 3 мм, 2 мм, изготовленную методом полуавтоматической сварки и токарно-фрезерной обработки.

3.2 В состав станины входят: основной корпус, на котором устанавливается корпус подшипников; приводной шкив и вал, на котором закреплен рабочий шлифовальный диск на эластичном демпфере, диск покрыт микропористой резиновой тех пластиной. На станине установлен пылесборный узел, который представляет собой корпус-улитку с находящейся внутри крыльчаткой, при вращении от главного двигателя образует направленный внутрь вакуум, обеспечивающий сбор пыли от шлифовки и выброс разряженного воздуха в фильтровальный мешок для сбора пыли.

Электродвигатель обеспечивает вращательное движение рабочего диска и пылесборного узла и основного ведущего шкива, который установлен на валу двигателя.

Крыльчатка пылесборника установлена на сквозной посадке того же вала электродвигателя.

Передача вращения ременная. функция регулировки оборотов двигателя на модели “Level-Prom” осуществляется преобразователем частоты напряжения от 50 Гц до 5 Гц.

3.3 Расходный материал – шлифовальная лента всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240, а также все виды падов (только для Level-Prom).

4. Комплектность

1.1. Оборудование поставляется потребителю полностью укомплектованным.

1.2. Расходные материалы в комплект поставки не входят и должы приобретаться отдельно.

4.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
	Машина паркетно-шлифовальная «Level»	1	шт.	
	Эксплуатационная документация			
483311.001 ПС	Паспорт	1	экз.	
483311.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	экз	

5. Меры предосторожности

5.1 В целях обеспечения безопасности при подключении оборудования к электросети и его обслуживании необходимо соблюдать "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и требования безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации оборудования.

5.2 К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие настоящий паспорт, обученные работать с машиной, прошедшие обязательный медицинский осмотр, проверку знаний и соответствующий инструктаж по охране труда.

5.3 Подключение оборудования к питающей электрической сети разрешается только при помощи кабельного соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, за исключением интенсивно эксплуатируемых узлов и расходников (приводной ремень, подшипники, гофротруба, электропроводка) на которые гарантийные обязательства не распространяются.

6.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам, указанным в паспорте, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3. Гарантия не распространяется на оборудование:

-имеющее внешние механические или термические повреждения;

-со вскрытой и подвергавшейся ремонту вне сервисной мастерской механической или электрической частью;

- условия хранения или эксплуатации которого не соответствовали правилам хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными в паспорте на оборудование;

6.4. Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

6.5. Гарантийный талон, приведенный в приложении А – должен быть заполнен предприятием-изготовителем, или лицом, уполномоченным на продажу оборудования.

7. Сведения о консервации