



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

# SG-20/SG-30

ДАВЛЕНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
5÷5,5 бар	80÷100 г/мин	3 кВт



SG-20

SG-30 - БОЙЛЕР С НАПОЛНЯЕМЫМ БАКОМ

## КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БОЙЛЕР
- ▶ БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ
- ▶ МАКСИМАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ
- ▶ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ▶ ЭРГОНОМИКА
- ▶ МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
- ▶ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

## ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛ-ТЬ

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА


ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И  
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧН. ТОРГОВЛИ

БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



РУКОЯТЬ ДЛЯ УДОБНОЙ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ



ВРАЩАЮЩИЙСЯ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
КОНТРОЛИРУЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПОТОКА ПАРА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД	SG-20 S 5008 M		SG-30 S 5510 M	
		GNVA40016		GNVA40017
Рабочее давление	бар/МПа	5/0,5	5,5/0,55	
Производительность	г/мин	0-80	0-100	
Макс. температура пара	°С	140	140	
Время активации	мин	~ 7	~ 7	
Электропитание	Фаз-В-Гц	1-230-50	1-230-50	
Макс. потребляемая мощность	кВт	3	3	
Емкость бойлера	л	2,2	2,2 (автозаполнение)	
Бак для воды	л	2	2	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	57x40x65	57x40x65	
Вес	кг	11,5	12	

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД: IPIR45757  
**ПИСТОЛЕТ + ШЛАНГ ДЛЯ  
 ПАРА/ВСАСЫВАНИЯ 2,5  
 м (ДЛЯ SG-20)**



КОД: IPIR40001  
**ПИСТОЛЕТ + ШЛАНГ ДЛЯ  
 ПАРА/ВСАСЫВАНИЯ 2,5 м  
 (ДЛЯ SG-30)**



КОД: KTRI46482  
**КОМПЛЕКТ  
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
 ДЛЯ ПАРА/ВСАСЫВАНИЯ**



## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: IPIR47898  
**ПИСТОЛЕТ + ШЛАНГ ДЛЯ  
 ПОДАЧИ ПАРА 2,5 м  
 (ДЛЯ SG-20)**



КОД: IPIR45815  
**ПИСТОЛЕТ + ШЛАНГ ДЛЯ  
 ПОДАЧИ ПАРА 5 м  
 (ДЛЯ SG-30)**



КОД: KTRI40275  
**КОМПЛЕКТ  
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
 ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА**



КОД: KTRI89496  
**ТЕЛЕЖКА**



КОД: KTRI40269  
**НАБОР ПРОТИВ НАКИПИ  
 (10 ФЛАКОНОВ)**

